



OUESTFERMETURE.FR

À chaque maison SA PORTE DE GARAGE !

— BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE
POUR METTRE EN VALEUR SON PATRIMOINE



Standard et sur mesure

FABRICATION FRANÇAISE 

Protéger et mettre en valeur votre patrimoine

L'ESTHÉTISME

Le choix de votre porte de garage dépend de vos attentes en matière de fonctionnalité et d'esthétique. Les nombreuses possibilités qu'offrent nos gammes - matériaux, finition, couleurs - vous garantissent une esthétique qui saura valoriser votre patrimoine.

Style, harmonie des formes et des couleurs, qualité et finition

L'ISOLATION

Pour votre porte de garage, vous avez le choix entre trois matériaux : l'aluminium, le PVC et le bois.

L'aluminium présente aujourd'hui de bonnes performances en isolation thermique.

Le PVC, en plus d'être plus économique, est un excellent isolant.

Le bois reste naturellement le matériau le plus isolant. Il préserve efficacement la chaleur de votre logement et réduit considérablement les effets de parois froides.

Confort acoustique et thermique



LA SÉCURITÉ

La protection et la sécurité des ouvertures de votre habitation sont essentielles. De ce fait, il faut privilégier une porte de garage de qualité et offrant une bonne résistance aux effractions.

Sérénité, fermeture, solidité

À chacun son style 5

PORTES BATTANTES 10

- Aluminium 12
- PVC 14
- Bois 16
- La pose 18

PORTES COULISSANTES 20

- Aluminium 22
- PVC 24
- Bois 26
- La pose 28

PORTES À LA FRANÇAISE 30

- Aluminium 32
- PVC 34
- Bois 36
- La pose 38

LES HUBLOTS 39



Notice de pose, entretien, garantie...
 ouestfermeture.fr

Document non contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans préavis.
Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.
Crédits photos : Ouest fermeture, AdobeStock, Fotolia, 123RF, iStock, ag, Be New, Somfy
Conception Agence Be New Guingamp



PORTES EN ALUMINIUM

Finitions contemporaines

2 NOUVELLES GAMMES EN ALUMINIUM ISOLÉ

Panneaux
lisses

Nouveau



Aspect lames horizontales
pas de lame de 170 mm

Nouveau



EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

Lames horizontales

pas de lame de 150 mm





Couleur, finition, forme,

ON VOUS DIT TOUT !

À chaque région son style...

*Chaque région présente
des caractéristiques
architecturales
différentes souvent liées
à son histoire ou aux
contraintes climatiques
et d'urbanisme.*

Que vous habitez en ville ou à la campagne, en bord de mer ou à la montagne, que votre maison soit contemporaine ou d'inspiration traditionnelle présentant une

architecture typique de votre région, il existe une porte de garage qui saura s'intégrer harmonieusement avec le reste de votre façade.

En aluminium, en PVC ou en bois, coulissantes, battantes, ou à la française, avec ou sans hublots, avec un vaste choix de couleurs, nos portes de garage s'accordent avec la décoration de votre extérieur et accentuent le charme de votre habitation.

QUEST FERMETURE
*vous propose de nombreux
modèles techniquement
innovants qui répondent à
vos attentes esthétiques,
sécuritaires et thermiques.*



À la campagne



➤ *Porte battante bois en sapin du nord, particulièrement adaptée pour les maisons en pierre*

Porte battante aluminium
(ral 9016) aspect
lames horizontales <





➤ *Harmonisation de votre façade*



➤ *Porte à la française,
bois en pin d'Orégon.
Traitement IFH*, chêne clair.*

* Insecticide, Fongicide et Hydrofuge

En ville



Porte battante <
en PVC blanc

> Porte à la française, aluminium gris (ral 7012)



Accès piéton facilité



Porte coulissante aluminium <
(ral 9016) aspect lames horizontales

> Porte coulissante en PVC
blanc avec grille anti-effraction





Standard et sur mesure

PORTES DE GARAGE BATTANTES

ALUMINIUM, PVC OU BOIS

Les + de nos portes de garage

- *Un choix étendu : couleurs, styles et finitions*
- *Adaptées pour de la rénovation ou du neuf*
- *Solides et esthétiques*
- *Isolation, confort acoustique et thermique*



BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE

La porte battante est constituée de 2 vantaux ouvrant sur l'extérieur.

L'aluminium existe en panneaux isolés ou en lames extrudées. Il offre une bonne rigidité, un large éventail de couleurs et nécessite peu d'entretien.

Le PVC propose une gamme de couleurs teintées dans la masse ou plaxées (film). Il est isolant et nécessite très peu d'entretien.

Le bois est une matière esthétique qui offre une bonne performance thermique et une excellente rigidité. Il nécessite un entretien régulier.



ACTUELLE ET DESIGN

Porte en aluminium de 27 mm d'épaisseur.

• **ALUMINIUM ISOLÉ :**

- Aspect lames verticales, pas de lame de 85 mm.
- Aspect lames horizontales, pas de lame de 170 mm.
- Panneaux lisses.

• **ALUMINIUM EXTRUDÉ :**

- Aspect lames verticales, pas de lame de 150 mm.
- Lames horizontales, pas de lame de 150 mm.

● Gris 2900s

Ferrage aluminium laqué noir, blanc ou de la couleur de la porte. Précadre et seuil en aluminium.



L'ouverture se fait vers l'extérieur.

DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ



AUTRES RAL



Gamme RAL

COULEURS SPÉCIALES

- Chêne doré (aspect bois)
- Sablées
- Structurées

Laquage



Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet. Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

FINITIONS

ALUMINIUM ISOLÉ

Bleu 5023



Nouveau

Panneaux lisses



Gris 7012



Aspect lames verticales

Blanc 9016



Nouveau

Aspect lames horizontales



PORTES DE GARAGE
BATTANTES

ALUMINIUM EXTRUDÉ

Brun 8014



Aspect lames verticales

Gris 2900s



Lames horizontales



LA COULEUR QU'IL VOUS FAUT



Option peinture
et poignée
couleur porte



UN GRAND CHOIX DE HUBLOTS ET DE VITRAGES (voir p. 39)

Carré Alunox



300 x 300 mm

Rectangulaire PMMA



370 x 235 mm

Rond



Ø 300 mm

Rectangulaire



511 x 321 mm

SÉCURITÉ

Poignée
extérieure



Point haut et point bas
de fermeture



ISOLATION

Porte posée avec
cadre de pose



Détail joint
et seuil





UN CHOIX ESTHÉTIQUE

*Porte en PVC : tablier de 28 mm d'épaisseur, pas de lame de 100 mm.
Ferrage en aluminium laqué blanc ou noir.
Précadre et seuil aluminium.*

○ Blanc 9016



DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

COULEURS TEINTÉES DANS LA MASSE

Blanc 9016



Équivalences de RAL :

Beige 1015



Gris 7047



COULEURS PLAXÉES

Rouge 3005



Bleu 5007



Bleu 5024



Vert 6005



Vert 6021



Gris 7016



COULEURS ASPECT BOIS

Chêne doré



Chêne clair



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.


L'ASPECT DU BOIS



 Chêne doré

FINITIONS

PVC plaxé 6021



PVC plaxé 3005



PVC blanc 28 mm



UN GRAND CHOIX DE HUBLOTS ET DE VITRAGES (voir p. 39)

Rectangulaire



511 x 321 mm

Rectangulaire PMMA



370 x 235 mm

Rond



Ø 300 mm

Carré Alunox



300 x 300 mm

SÉCURITÉ

Poignée
extérieure



Point haut et point bas
de fermeture



ISOLATION

Porte posée avec
cadre de pose




Détail joint
et seuil





CLASSIQUE ET NATURELLE

*Tablier de 27 mm d'épaisseur, pas de lames de 90 mm,
assemblage par des broches métalliques. Ferrage en acier
noir traitement cataphorèse.
Bâti bois et seuil aluminium en option.*



DES ESSENCES DE BOIS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

Sapin du
nord

Exotique
rouge



Traitement IFH : sapin, bois exotique

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

L'AUTHENTICITÉ DU BOIS



FINITIONS

Sapin du nord



Vue extérieure



Vue intérieure

Exotique rouge



Vue extérieure

UN GRAND CHOIX DE HUBLOTS ET DE VITRAGES (voir p. 39)

Absence d'écharpe haute pour les portes battantes bois

Rectangulaire PMMA



Carré Alunox

300 x 300 mm



370 x 235 mm

Rond



Ø 300 mm

Rectangulaire



511 x 321 mm

SÉCURITÉ

Condamnation par serrure trois points




Verrou haut et bas par vantail semi-fixe





ISOLATION

Précadre bois (en option)



Seuil aluminium (en option)






La porte BATTANTE se pose en tunnel idéalement vers l'extérieur.
Aucune réservation n'est nécessaire pour sa mise en œuvre.

LES DIMENSIONS


Cotes à préciser :

L.B. : Largeur de Baie
H.B. : Hauteur de Baie



LE NOMBRE DE VANTAUX ET LE SENS DE PORTILLON


Les portes battantes sont en ouverture extérieure par défaut mais peuvent être prévues en ouverture intérieure. Elles sont réalisées en 2 vantaux.




LES TYPES DE POSE

POSE EN PLEIN TUNNEL
(bâti sans aile)

POSE EN TUNNEL AFFLEURANT EXTÉRIEUR
(bâti avec aile) (1)




POSE EN FOND DE FEUILLURES EXTÉRIEURES
(ouverture extérieure uniquement) (bâti sans aile)




LE MONTAGE

POSE SUR BÂTI


Avec aile de recouvrement



Sans aile de recouvrement



POSE SUR GONDS





Porte battante en bois <
exotique rouge

Porte battante en PVC, <
Gris (ral 7047),
lames verticales



Porte battante en aluminium isolé, <
Blanc (ral 9016),
aspect lames horizontales





Standard et sur mesure

PORTES DE GARAGE COULISSANTES

ALUMINIUM, PVC OU BOIS

Les + de nos portes de garage

- *Un choix étendu : couleurs, styles et finitions*
- *Adaptées pour de la rénovation ou du neuf*
- *Solides et esthétiques*
- *Isolation, confort acoustique et thermique*

Nouveau



Nouveau

PORTES DE GARAGE
COULISSANTES

BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE

La porte coulissante s'adapte aisément à la plupart des configurations de garage, elle dispose d'un portillon qui permet le passage des piétons sans coulisser la porte.

L'aluminium existe en panneaux isolés ou en lames extrudées. Il offre une bonne rigidité, un large éventail de couleurs et nécessite peu d'entretien.

Le PVC propose une gamme de couleurs teintées dans la masse. Il est isolant et nécessite très peu d'entretien.

Le bois est une matière esthétique qui offre une bonne performance thermique et une excellente rigidité. Il nécessite un entretien régulier.



● Gris 7016

Cadre de pose, serrure 3 points et seuil en aluminium.

DESIGN ET TENDANCE

Porte en aluminium de 27 mm d'épaisseur.

• **ALUMINIUM ISOLÉ :**

- Aspect lames verticales, pas de lame de 85 mm.
- Aspect lames horizontales, pas de lame de 170 mm.
- Panneaux lisses.

• **ALUMINIUM EXTRUDÉ :**

- Aspect lames verticales, pas de lame de 150 mm.
- Lames horizontales, pas de lame de 150 mm.



DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ



Lisse

AUTRES RAL



Gamme RAL

COULEURS SPÉCIALES

- Chêne doré (aspect bois)
- Sablées
- Structurées

Laquage



Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet.
Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

FINITIONS

ALUMINIUM ISOLÉ

Blanc 9016



Nouveau


Panneaux lisses

Gris 7016



Aspect lames verticales

Rouge 3004



Nouveau

Aspect lames horizontales

ALUMINIUM EXTRUDÉ

Brun 8014



Aspect lames verticales

Bleu 5010



Lames horizontales

UN CHOIX ESTHÉTIQUE

Beige 1015



PORTES DE GARAGE COULISSANTES

UN GRAND CHOIX DE HUBLOTS ET DE VITRAGES (voir p. 39)

Carré Alunox



300 x 300 mm

Rectangulaire PMMA



370 x 235 mm

Rond



Ø 300 mm

Rectangulaire



511 x 321 mm

SÉCURITÉ

Serrure



Serrure 3 points



ISOLATION

Cadre aluminium



Cadre aluminium et seuil avec joint intégré



Joint d'étanchéité entre vantaux





Blanc 9016

PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

Porte en PVC : tablier de 24 mm d'épaisseur, pas de lame de 50 mm à 4 structures alvéolaires.

2 gammes :

- *Standard : lames PVC avec broches en acier et finition U PVC. Serrure 1 point.*
- *Pack : lames PVC avec broches et renforts en acier, finition U aluminium anodisé. Serrure 3 points, bâti et seuil aluminium.*



Facile d'entretien et offrant un grand confort d'utilisation, la porte coulissante possède un portillon de service qui facilite le passage au quotidien.

DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

COULEURS TEINTÉES DANS LA MASSE

Blanc
9016



Équivalences de RAL :

Beige
1015




Gris
7047



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

EN HARMONIE AVEC VOTRE HABITATION




Blanc 9016



PORTES DE GARAGE
COULISSANTES

FINITIONS

Teinté dans la masse



Porte PVC beige 1015,
aspect lames verticales

Teinté dans la masse



Porte PVC gris,
avec hublots rectangulaires

UN GRAND CHOIX DE HUBLOTS ET DE VITRAGES (voir p. 39)

Rectangulaire

Carré Alunox



300 x 300 mm

Rectangulaire PMMA



370 x 235 mm

Rond



Ø 300 mm



511 x 321 mm

SÉCURITÉ


Serrure
(porte Pack)




Condamnation par serrure
trois points (porte Pack)



ISOLATION



Seuil aluminium
(porte Pack)






CLASSIQUE ET NATURELLE

Tablier de 22 mm d'épaisseur, pas de lame de 44 mm.

2 gammes :

- *Qualité à peindre (présence de nœuds sains).*
- *Qualité à vernir (sans nœuds sur le parement extérieur).*



ESSENCE DE BOIS

Pin
d'Orégon




Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

À PEINDRE OU À VERNIR, À VOUS DE CHOISIR !



FINITION

Pin d'Orégon



Aspect lames verticales

UN GRAND CHOIX DE HUBLOTS ET DE VITRAGES (voir p. 39)

Rectangulaire

Carré Alunox



300 x 300 mm

Rectangulaire PMMA



370 x 235 mm

Rond



Ø 300 mm



511 x 321 mm

SÉCURITÉ


Serrure




Condamnation par serrure trois points




ISOLATION



RÉSERVATIONS NÉCESSAIRES




DÉTERMINATION DU SENS DE REFOULEMENT




La profondeur du mur de refoulement (F) doit être supérieure ou égale à la largeur baie (B) - 600 mm

DÉTERMINATION DU SENS DU PORTILLON



- Si $C \geq 600 \text{ mm}$ le portillon sera opposé au refoulement
- Si $C < 600 \text{ mm}$ le portillon sera côté refoulement




- Si $D \geq 600 \text{ mm}$ le portillon sera opposé au refoulement
- Si $D < 600 \text{ mm}$ le portillon sera côté refoulement




Porte coulissante en aluminium, <
aspect lames horizontales, gris (ral 7016)

Porte coulissante en aluminium, <
aspect lames horizontales (ral 9016)



Porte coulissante en pvc, <
aspect lames verticales (ral 9016)





Standard et sur mesure

PORTES DE GARAGE À LA FRANÇAISE

ALUMINIUM, PVC OU BOIS

Les + de nos portes de garage

- *Un choix étendu : couleurs, styles et finitions*
- *Adaptées pour de la rénovation ou du neuf*
- *Solides et esthétiques*
- *Isolation et confort acoustique et thermique*

Nouveau

Nouveau



BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE

La porte à la française est constituée de 3 à 4 vantaux ouvrant par défaut vers l'intérieur (l'ouverture vers l'extérieur est également possible), elle dispose d'un portillon.

L'aluminium existe en panneaux isolés ou en lames extrudées. Il offre une bonne rigidité, un large éventail de couleurs et nécessite peu d'entretien.

Le PVC propose une gamme de couleurs teintées dans la masse. Il est isolant et nécessite très peu d'entretien.

Le bois est une matière esthétique qui offre une bonne performance thermique et une excellente rigidité. Il nécessite un entretien régulier.



● Gris 7016

Quincaillerie noire, précadre et seuil en aluminium.

DESIGN ET TENDANCE

Porte en aluminium de 27 mm d'épaisseur.

- **ALUMINIUM ISOLÉ :**
 - Aspect lames verticales, pas de lame de 85 mm.
 - Aspect lames horizontales, pas de lame de 170 mm.
 - Panneaux lisses.
- **ALUMINIUM EXTRUDÉ :**
 - Aspect lames verticales, pas de lame de 150 mm.
 - Lames horizontales, pas de lame de 150 mm.



Pratique d'utilisation, l'ouverture des vantaux s'adapte selon vos besoins. Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur sur demande.

DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ



AUTRES RAL



Gamme RAL

COULEURS SPÉCIALES

- Chêne doré (aspect bois)
- Sablées
- Structurées

Laquage



Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet. Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

FINITIONS


ALUMINIUM ISOLÉ

Beige 1015



Nouveau

Panneaux lisses



Gris 7012



Aspect lames verticales

Bleu 5024



Nouveau

Aspect lames horizontales



ALUMINIUM EXTRUDÉ

Brun 8014



Aspect lames verticales
3 vantaux

Vert 6005



Lames horizontales



PRATIQUE ET DESIGN

Blanc 9016



UN GRAND CHOIX DE HUBLOTS ET DE VITRAGES (voir p. 39)

Carré Alunox



300 x 300 mm

Rectangulaire PMMA



370 x 235 mm

Rond



Ø 300 mm

Rectangulaire



511 x 321 mm

SÉCURITÉ

Serrure



Condamnation
par serrure
trois points



Crémone à
boucle
fermeture
sur le seuil
fixe



ISOLATION

Porte posée avec
cadre de pose



Seuil avec joint
intégré





Blanc 9016

UN CHOIX CLASSIQUE

Porte en PVC : tablier de 24 mm d'épaisseur, pas de lame de 50 mm à 4 structures alvéolaires. PVC avec broches et raidisseur acier, U aluminium anodisé en finition. Bâti et seuil aluminium.



DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

COULEURS TEINTÉES DANS LA MASSE

Blanc
9016



Équivalences de RAL :

Beige
1015



Gris
7047



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

LE BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX



FINITIONS

PVC blanc - Tablier de 24 mm



Aspect lames verticales
Pas de lame 50 mm

PVC gris - Tablier de 24 mm



Aspect lames verticales
Pas de lame 50 mm



Renfort acier

UN GRAND CHOIX DE HUBLOTS ET DE VITRAGES (voir p. 39)

Carré Alunox



300 x 300 mm

Rectangulaire PMMA



370 x 235 mm

Rond



Ø 300 mm

Rectangulaire



511 x 321 mm

SÉCURITÉ

Serrure



Serrure 3 points



ISOLATION

Porte posée avec cadre de pose



Détail joint et seuil





LE CHARME DE L'AUTHENTIQUE

*Tablier de 22 mm d'épaisseur, pas de lames de 44 mm.
Qualité à peindre (présence de nœuds sains) ou qualité à
vernir. Bâti et seuil aluminium.*



ESSENCE DE BOIS

Pin
d'Orégon



Traitement IFH : chêne clair

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

UN CHOIX PRATIQUE ET PERSONNALISABLE



FINITION

Pin d'Orégon



Aspect lames verticales
Pas de lame 44 mm

UN GRAND CHOIX DE HUBLOTS ET DE VITRAGES (voir p. 39)

Carré Alunox



300 x 300 mm

Rectangulaire PMMA



370 x 235 mm

Rond



Ø 300 mm

Rectangulaire



511 x 321 mm

SÉCURITÉ

Serrure



Condamnation
par serrure
trois points




Crémone à
boucle




ISOLATION

Porte posée avec
cadre de pose




Seuil aluminium






La porte À LA FRANÇAISE peut être posée en tunnel, donc aucune réservation n'est nécessaire pour sa mise en œuvre.




LE SENS DE L'OUVERTURE, LE NOMBRE DE VANTAUX ET LE SENS DE PORTILLON

OUVERTURE INTÉRIEURE




OUVERTURE EXTÉRIEURE




TYPE DE POSE


POSE EN FOND DE FEUILLURES INTÉRIEURES (ouverture intérieure)




POSE EN FOND DE FEUILLURES EXTÉRIEURES (ouverture extérieure)



POSE EN APPLIQUE (ouverture intérieure)



POSE EN TUNNEL



LES HUBLOTS

PORTES COULISSANTES, BATTANTES, À LA FRANÇAISE



FORME

Rectangulaire



370 x 235 mm

Carré



300 x 300 mm

Rond



Ø 300 mm

Rectangulaire




321 x 511 mm

*Gamme
Alunox*



300 x 300 mm



Ø 300 mm



511 x 321 mm

VITRAGE

Simple



PMMA

Double vitrage 33/2



Clair

Double vitrage 33/2



Opale



OUESTFERMETURE.FR

FABRICANT DE
VOLETS • PERSIENNES • PORTES DE GARAGE
Aluminium, PVC et bois

OUEST FERMETURE
26, rue du Sabot - Zoopole SAINT-BRIEUC
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 78 36 36
commercial@ouestfermeture.fr



Retrouvez-nous sur
[ouestfermeture.fr](https://www.ouestfermeture.fr)

